				ГИБКАЯ СВЯЗЬ (ГС), тип Multi-Plus Установка в кладочные швы		
Артикул	Обозначение	Размер,мм	Воздушный зазор,мм	Вес, кг/1000шт.	Упаковка/шт.	Цена, руб/шт.с НДС (поштучно)
13490	Multi-plus 280	280	до 130	20,5	250	28,11
13500	Multi-plus 300	300	до 150	22	250	29,84
13510	Multi-plus 320	320	до 170	23,5	250	31,71
13520	Multi-plus 340	340	до 190	25	250	36,72
13530	Multi-plus 360	360	до 210	26,4	250	38,71

Область применения:

ГС типа Multi-Plus предназначена для установки в кладочные швы (как тонкие, так и стандартные) соединяемых стен (несущей и облицовочной) с расстоянием до 200мм. Эта ГС может использоваться, как в системах и с эффективной теплоизоляцией, так и без нее.

Материал:

ГС тип Multi-Plus производится из нержавеющей стали (материал №1.4401, 1.4362)


Нагрузки (разрушающие)- на единицу ГС:

1. на вырыв из	
шва кладки силикатного кирпича	1,5кН
щелевого кирпича	0,88кН
2. давления	минимум 1кН

Рекомендации по расчету количества ГС на 1м.кв. в зависимости от величины зазора между соединяемыми стенами:

Высота,м	Кол-во,шт.
до 12	6
от 12 до 20	8

В краевых зонах фасада здания рекомендуется установить дополнительно еще 4 анкера/м.кв!


МОНТАЖ

ГС Multi-Plus закладывается в шов в процессе кладки несущей стены.

Глубина расположения ГС в несущую кладку-90мм и облицовочную кладку-50мм.

Аксессуары:

Артикул	Наименование	Размер,мм	Вес, кг/1000шт.	Упаковка/шт.	Цена, руб/шт.с НДС (поштучно)
11245	Iso Clip фиксатор (для Multi-Plus)	диаметр 100 	5,3	250	6,47

ООО "Славдом-Дистрибуция"

197022, Аптекарская наб., д.12, БЦ "Кантемировский"
 Многоканальный тел.: +7(812) 337 51 51, Факс: +7(812) 495 55 39
www.slav-dom.ru

123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д13
 стр. 43, 1 этаж (вход с ул.Сергея Макеева)
 Многоканальный тел.: тел. +7 (495) 640 5151