

|  | | | | ГИБКАЯ СВЯЗЬ-АНКЕР (ГСА), тип PB 10 Для пористого основания (газобетон, пенобетон) | | |
|--|-------------|------------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|
| Артикул | Обозначение | Размер, мм | Воздушный зазор, мм | Вес, кг/1000шт. | Упаковка/шт. | Цена, руб/шт.с НДС (поштучно) |
| 12200* | PB-10 4x160 | 4x160 | 60 | 21,1 | 250 | 28,23 |
| 12210* | PB-10 4x200 | 4x200 | 100 | 24,9 | 250 | 31,49 |
| 12220 | PB-10 4x225 | 4x225 | 125 | 27,4 | 250 | 33,67 |
| 12230* | PB-10 4x250 | 4x250 | 150 | 29,7 | 250 | 35,42 |
| 12240 | PB-10 4x300 | 4x300 | 200 | 34,1 | 250 | 39,46 |

Область применения:

ГСА типа PB-10 предназначен для установки на имеющееся основание из пористого материала и служит для соединения его с штучной облицовочной кладкой на определенном расстоянии. Это расстояние используется, как правило, для расположения эффективной теплоизоляции и воздушного вентиляционного зазора.

Материал:

ГСА типа PB-10 состоит из распорно-связующего элемента из нержавеющей стали (материал №1.4401, 1.4362) и полиамидной шнекообразной гильзы (материал Ultramid B3S).

Нагрузки (разрушающие)- на единицу ГСА:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. на вырыв из пенобетона | |
| класс прочности PP2 | 1-1,2кН |
| класс прочности PP4 | 2кН |
| класс прочности PP6 | 2,8кН |
| 2. давления | минимум 1кН |

Рекомендации по расчету количества ГСА на 1м.кв. в зависимости от величины зазора между соединяемыми стенами:




| Расстояние, мм |
|----------------|
| до 120 |
| от 120 до 150 |
| от 150 до 170 |
| от 170 до 200 |

В краевых зонах фасада здания рекомендуется установить дополнительно еще 3 анкера!

Монтаж:

| | |
|---|--|
|  | - просверлить отверстие, Ø10 мм, глубина 60 мм |
|  | - закручиванием, используя специальную насадку PB, установить шнекообразную гильзу в требуемом месте |
|  | - закрутить распорный элемент специальным адаптером, в ранее установленную гильзу |

Аксессуары:

| Артикул | Обозначение | Размер, мм | Упаковка/шт. | Цена, руб/шт.с НДС (поштучно) |
|---------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| 11230* | Iso Clip фиксатор для теплоизоляции | диаметр 60  | 250 | 2,30 |
| 11970* | Насадка PB |  | 1 | 718 |
| 11970* | Адаптер для закручивания |  | 1 | 718 |

ООО "Славдом-Дистрибьюция"

197022, Аптекарская наб., д.12, БЦ "Кантемировский"
 Многоканальный тел.: +7(812) 337 51 51, Факс: +7(812) 495 55 39
www.slav-dom.ru

123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д. 13
 стр. 43, 1 этаж (вход с ул. Сергея Макеева)
 Многоканальный тел.: тел. +7 (495) 640 5151